

L-FUSION OFFICE MG

Магистральный линейный светильник

Сферы применения



Офисно-
административные
пространства



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
18 - 100 Вт




Световой поток
2520 - 14000 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru

LED




L-FUSION OFFICE MG

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Соединение в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры

Вес и габариты




1018 / 1518 / 2018 / 3018
Длина, мм

97
Высота, мм


51
Ширина, мм

Вес, кг: 1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2



517 мм 517 мм 284 мм

Вес, кг: 2,0 / 1,5 / 1,0



Встраиваемое крепление доступно по индивидуальному техническому заданию

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

