

**Универсальное крепление (базовое)**

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности (потолок, стена или балка), а также при помощи хомута на трубу до Ø52 мм. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180° (при перемещении крепления вдоль светильника). Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

**Консольное крепление (базовое)**

Крепление позволяет монтировать светильник на трубу до Ø52 мм. Возможность регулирования угла наклона - отсутствует. Материал: алюминий анодированный.

**Крепление подвесное на рым-болт (базовое)**

Светильник имеет две точки крепления, позволяя при помощи рым-болта подвесить светильник на цепь или трос.

код товара: 2021

**+480 р.****Крепление ЛИРА-01**

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности: потолок, стена или балка. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180°. Материал: сталь 2мм, с порошковой окраской.

код товара: 2023

**+672 р.****Крепление ЛИРА-03**

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности: потолок или стена. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180°. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2020

**+372 р.**

код товара: 2019

**+300 р.****Универсальное крепление на поверхность**

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности: потолок, стена или балка. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180°. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2028

**+612 р.****Крепление подвесное М-1**

Крепление позволяет подвесить светильник на цепь, трос или шпильку. Материал: сталь 2мм, с порошковой окраской.

код товара: 2038

**+708 р.****Консольное регулируемое крепление**

Крепление позволяет монтировать светильник на трубу до Ø52 мм. (опционально до Ø62 мм), к ровной поверхности при помощи анкерных болтов или опоре при помощи СИП-ленты. Имеется возможность регулирования угла наклона от 0° до 90° (опционально от -15° до 90°). Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2044

**+1230 р.****Защитная решетка на светильник**

Решетка защищает светильник от попадания различных предметов, что требуется при установке светильников в спортивных залах, крытых теннисных кортов и других объектов. Материал: из листовой перфорированной стали 1,5 мм, окрашена порошковой краской.