



Универсальное крепление (базовое)

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности (потолок, стена или балка), а также при помощи хомута на трубу до Ø52 мм. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180° (при перемещении крепления вдоль светильника). Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.



Консольное крепление (базовое)

Крепление позволяет монтировать светильник на трубу до Ø52 мм. Возможность регулирования угла наклона - отсутствует. Материал: алюминий анодированный.



Консольное крепление МК-2 (базовое)

Крепление позволяет монтировать светильник на трубу до Ø52 мм. Модули расположены под углом 120°. Возможность регулирования угла наклона - отсутствует. Материал: алюминий анодированный.

код товара: 2017



+180 р.

Универсальное двойное крепление

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности (потолок, стена или балка), а также при помощи хомута на трубу до Ø52 мм. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2026



+732 р.

Крепление ЛИРА-08

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности: потолок, стена или балка. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180°. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2027



+1 128р.

Крепление ЛИРА-09

Крепление позволяет монтировать светильник к ровной поверхности: потолок или стена. Имеется возможность регулирования угла наклона до 180°. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2029



+780 р.

Крепление подвесное М-2

Крепление позволяет подвесить светильник на цепь, трос или шпильку. Материал: сталь 2 мм, с порошковой окраской.

код товара: 2045



+1 650р.

Защитная решетка на сдвоенный светильник

Решетка защищает светильник от попадания различных предметов, что требуется при установке светильников в спортивных залах, крытых теннисных кортов и других объектов. Материал: из листовой перфорированной стали 1,5 мм, окрашена порошковой краской